

31	Manivelle	1	-	-
30	Axe sortie réducteur cannelé	1	Ø9	Acier
29	Porte pignon moteur	1	-	-
28	Pièce intermédiaire rotor embrayage	1	Ø14	-
(27)	Clavette 2x2x6	1	-	Acier
26	Clavette 3x3x9	1	-	Acier
25	Clavette 3x3x10	1	-	Acier
24	Entretoise 2x17	2	-	Acier
23	Entretoise 3x17	1	-	Acier
22	Entretoise 3x13	1		Acier
21	Entretoise 3x7	1	-	Acier
20	Entretoise 2x9	1	-	Acier
19	Rondelle	4	Ø4,8x8,8x0,5	Acier
18	ANSI B27.7M RING 3AM1_17 EXTERNAL BASIC DUTY RETAINING	1	-	Acier
17	ANSI B27.7M RING 3AM1_9 EXTERNAL BASIC DUTY RETAINING	2	-	Acier
16	ANSI B27.7M RING 3AM1_7 EXTERNAL BASIC DUTY RETAINING	2	-	Acier
15	ASME B18.6.7M SCREW M5x16 STEEL MC HEX	3	-	-
14	ASME B18.6.7M SCREW M3x6 MC HEX	7	-	
13	ASME B18.2.4.1M NUT M5 HEXAGON STYLE 1	4	-	Acier
12	ASME B18.6.7M SCREW M5x10 STEEL MC HEX	4	-	-
11	Axe secondaire avec pignon fritté	1	m=1mm / 17 dents	-
10	Roue dentée m=1mm dents=17	1	-	-
9	Roue dentée m=1mm dents=48	2	-	-
8	Rondelle plate 3mm	2	Ø3x2x0,5	Acier
7	Rondelle 1 onde	5	Ø3x2x0,5	Acier
6	Roulement SNR 609 EE	1	joints nitriles	-
5	Roulement SNR 607 EE	2	joints nitriles	-
4	Roulement SNR 61803 EE	3	joints nitriles	-
3	Carter (3 parties)	1	-	Acier
2	ROBATIC type 500.20 taille 3	1	10 N.m max	-
1	Moteur DOGA 316	1	2 N.m / 38rpm	-
Num	Référence	Quantité	Description	Matériau

This drawing is our property. It can't be reproduced or communicated without our written agreement.		 Projet IAO 2011: Motorisation du coffre de la Citroën C5	
Assenat Jérémy	18/06/2011		

Nomenclature